Jetway



Especificações Técnicas

- Interface: USB;
- Processador 32Bit ARM;
- Diodo de Luz 625nm;
- Scanner 1D Linear Image CCD;
- Velocidade de leitura: 300 scans/seg;
- Resolução: 4 mil;
- Contraste: 10%;
- Profundidade de Leitura: 3 330mm (13 mil) 2 -220mm (10 mil);
- Inclinação: ±30°;
- Ângulo de Elevação: ±65°;
- Ângulo de Deflexão: ±55°;
- Luz do Ambiente: 0-100.000 Lux;
- Indicador de Leitura: Beep e LED;
- Modo de Leitura: Manual e Contínuo;
- Material: ABS + PC;

Leitor de Códigos de Barra

Eleve o desempenho do seu check-out com qualidade e eficiência que o leitor de código de barras JL-200 pode lhe proporcionar. Com um design ergonômico o leitor JL-200 proporciona maior praticidade e agilidade nas operações diárias, oferece maior facilidade aos seus usuários com instalação plug and play e fácil programação. Além de ser um produto pratico o JL-200 oferece um excelente desempenho com velocidade de 300 scans por segundo que fazem desse leitor a escolha perfeita para a leitura de código de barras de produtos, DANFE, faturas e boletos bancários.



Produto Beneficiado pela Legislação de Informática

- Cabo: 2 metros;
- Códigos de Barras: Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2of 5, Code 11, Codabar, Code 39, Code 32, Code 93, Code 128, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, ISBN, ISSN, etc;
- Realiza leitura de DANFE e boletos;
- Alimentação: 5V USB;
- Consumo em Operação: 120mA;
- Consumo em StandBy: 25mA;
- Temperatura de Operação: -20°C até 60°C;
- Temperatura de Armazenamento: -40°C até 85°C;
- Umidade: 5% até 95% sem condensação;
- Resistência a Queda: 1.5m;
- Certificação IP52;
- Dimensões: 170x68x98mm;
- Peso: 150g;
- Garantia de 1 ano.













vendas@jetway.com.br



/jetwayoficial



jetway.com.br



Jetway Automação